



Acciaio/Steel: X82WMoV65 (M2)

Durezza/Hardness: HRC 60/64

Tolleranza/Tolerance

Tondi/Round P: 0/+0,01

Sagome/Shape P,W: 0/+0,02

Conicità standard: Tondi 1° per lato/Sagome 1-1/2° per lato

Standard taper: Round 1° per side/Shaped 1-1/2° per side

Chiavetta standard 0° come in figura; disponibile a 90°, 180°, 270° con sovrapprezzo

Standard flat location is at 0° as shown; available at 90°, 180°, 270° with some alteration price

Per alterazioni standard v. pagg.:

For standard alterations see pages:

Figure EDM v. pag.:

EDM shape see pag.:

D	B	TONDI		SAGOME		22	25	28	30	32
		D1 min	D1 max	W min	P/G max					
10	4	2,00	1,60	1,60	5,00	●	●	●	●	●
13	5	2,00	1,80	1,80	7,20	●	●	●	●	●
16	5	5,00	5,00	2,50	8,80	●	●	●	●	●
20	5	5,50	5,50	3,20	11,00	●	●	●	●	●
25	6	9,50	9,50	4,80	16,50	●	●	●	●	●
32	6	13,00	13,00	5,50	20,00	●	●	●	●	●
40	8	16,50	16,50	6,50	26,00	●	●	●	●	●